

## Прайс-лист на насосы ГНОМ (ООО "Московский насосный завод")

Электронасосы центробежные переносные погружные моноблочные типа ГНОМ предназначены для откачки загрязненных вод, содержащих механические примеси, гравийно-глинистых и грунтовых вод из котлованов, траншей в промышленном и гражданском строительстве и при эксплуатации гидросооружений.

Цены указаны с НДС с 1 октября 2018 г.

Марка	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	Мощн., кВт	Цена, руб.	Примечание
<b>Бытовые поверхностные насосы</b>					
ГНОМ 10-10	10	10	0,75	<b>10 500</b>	220В, поплавковый выкл.
МиниГНОМ	7	7	0,60	<b>7 875</b>	220В, поплавковый выкл., d=25мм
ГНОМ 16-16	16	16	2,20	<b>13 755</b>	220В, поплавковый выкл.
ЦМФ10-10 реж.	10	10	0,75	<b>14 700</b>	220В, с поплавковым выкл., d=51мм
ЦМФ10-10 КНС реж.	10	10	0,75	<b>15 225</b>	220В, фланец, чуг. улитка, с поплавковый выкл., d=51мм
ЦМФ16-16 реж.	16	16	2,20	<b>19 110</b>	220В, режущий, t до 35°C, d=51мм, алюм улитка под пож. рукав
ЦМФ16-16 КНС реж.	16	16	2,20	<b>19 950</b>	220В, режущий, t до 35°C, d=51мм, чуг. улитка под фланец
<b>Погружные бытовые и фекальные режущие насосы на 220В (t жидкости до +60С)</b>					
ГНОМ 10-10Т	10	10	0,75	<b>11 130</b>	220В, поплавковый выкл. (t жидк. до 60С) термозащита двигателя
<b>Погружные дренажные насосы для грязной воды, 380В (t жидк. до 35С)</b>					
4ГНОМ 10-10	10	10	0,85	<b>8 400</b>	раб. колесо - норил, d=51мм
4ГНОМ 16-16Т	16	16	2,20	<b>14 175</b>	раб. кол., корпус - мет., t до 35°C, d=51мм
4ГНОМ 25-20	25	20	3,20	<b>17 325</b>	раб. кол., корпус - мет., d=77мм
4ГНОМ 40-25	40	25	4,00	<b>23 100</b>	раб. кол., корпус - мет., d=77мм
4ГНОМ 53-10	53	10	3,20	<b>19 950</b>	раб. кол., корпус - мет., d=102мм
4ГНОМ 50-25	50	25	4,00	<b>25 725</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
ГНОМ 50-50	50	50	11,00	<b>45 150</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм, d=102мм
ГНОМ 100-25	100	25	11,00	<b>43 050</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм, d=102мм
<b>Погружные дренажные насосы для грязной воды, 380В (t жидк. до 60С)</b>					
4ГНОМ 10-10ТЗ	10	10	0,85	<b>8 925</b>	раб. колесо - норил, d=51мм, термозащита двигателя
2ГНОМ 10-10Т	10	10	1,10	<b>17 325</b>	рубашка охлажд., t до 60°C, d=51мм
ГНОМ 25-20Тр	25	20	3,20	<b>18 900</b>	маслозаполненный двигатель, t до 60°C, d=77мм
ГНОМ 25-20Т	25	20	4,00	<b>26 250</b>	рубашка охлажд., t до 60°C, d=77мм
ГНОМ 40-25Тр	40	25	4,00	<b>23 835</b>	маслозаполненный двигатель, t до 60°C, d=77мм
ГНОМ 40-25Т	40	25	5,50	<b>28 350</b>	рубашка охлажд. t до 60°C, d=77мм
ГНОМ 53-10Тр	53	10	3,20	<b>20 685</b>	маслозаполненный двигатель, t до 60°C, d=102мм
ГНОМ 53-10Т	53	10	4,00	<b>26 250</b>	рубашка охлажд. t до 60°C, d=102мм
ГНОМ 100-25Т	100	25	11,00	<b>45 675</b>	t до 60°C, р-р тв. вкл. 5мм, d=102мм
<b>Погружные фекальные и канализационные режущие насосы, 380 В (t жидк до 35С)</b>					
ЦМФ 16-16 реж.	16	16	2,20	<b>18 900</b>	под пож. рукав, 380В, 3000 об/мин, 3,8А, d=51мм
ЦМФ 16-16 КНС реж.	16	16	2,20	<b>19 425</b>	фланец, чуг. улитка, 380В, 3000 об/мин, 3,8А, d=51мм
ЦМФ 25-12 реж.	25	12	2,20	<b>22 050</b>	380В, 3000 об/мин, 4,0А, d=102мм
ЦМФ 50-10 реж.	50	10	2,80	<b>23 625</b>	380В, 3000 об/мин, 5,0А, d=102мм
ЦМК 16-27 реж.	16	27	4,00	<b>26 775</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
ЦМФ 40-25 реж.	40	25	5,50	<b>34 650</b>	t до 45°C, р-р тв. вкл. 20мм-ф102
ЦМФ 65-14 реж.	65	14	5,50	<b>44 100</b>	t до 45°C, р-р тв. вкл. 20мм-ф102
ЦМФ 85-14 реж.	85	14	7,50	<b>52 500</b>	t до 45°C, р-р тв. вкл. 20мм-ф102
<b>Погружные фекальные, канализационные и песковой насосы, 380 В</b>					
ЦМФ 20-15	20	15	2,80	<b>17 850</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 20мм-ф51

<b>ЦМФ 50-10</b>	50	10	2,80	<b>27 825</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 20мм-ф102
<b>ЦМФ 50-25</b>	50	25	5,50	<b>43 050</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 20мм ф102
<b>ЦМФ 100-20</b>	100	20	11,00	<b>53 550</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 20мм ф102
<b>ЦМК 50-10</b>	50	10	3,20	<b>18 375</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф102
<b>ЦМК 16-27</b>	16	27	3,20	<b>21 630</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
<b>ЦМК 50-40</b>	50	40	11,00	<b>54 600</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 15мм-ф102
<b>НПК 10-10</b>	10	10	1,30	<b>15 750</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф51
<b>НПК 20-22</b>	20	22	3,20	<b>19 950</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
<b>НПК 30-30</b>	30	30	5,50	<b>29 925</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
<b>НПК 40-22</b>	40	22	4	<b>31 500</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 5мм-ф77
<b>ППК 100-20</b>	100	20	11	<b>89 250</b>	t до 35°C, р-р тв. вкл. 25мм-ф102, футерованный к-с

