

Прайс-лист на насосы ГНОМ (ОАО Промприбор)

Электронасосы центробежные переносные погружные моноблочные типа ГНОМ предназначены для откачки загрязненных вод, содержащих механические примеси, гравийно-глинистых и грунтовых вод из котлованов, траншей в промышленном и гражданском строительстве и при эксплуатации гидросооружений.

Цены указаны с НДС с 9 июля 2018 г.

Наименование		Тр (60 °С)	У (35 °С)
1	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт;220В)	9 204	8 959
2	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт;220В) с поплавком	10 063	9 818
3	ГНОМ 6-10 (6куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В)	8 468	8 222
4	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В)	9 511	9 204
5	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с поплавком	10 431	10 063
6	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с рубашкой охл.	11 229	10 861
7	ГНОМ 10-10(10куб.м/ч;10м;0,75кВт; 220В) с поплавком и руб.охлажд	12 395	11 904
8	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В)	9 081	8 713
9	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с поплавком	11 352	10 983
10	ГНОМ 10-10 (10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с рубашкой охл.	10 861	10 554
11	ГНОМ 10-10(10 куб.м/ч;10м;0,75кВт; 380В) с рубашкой охл., с поплавком	12 395	12 088
12	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,1кВт; 220В)	11 229	11 045
13	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,1кВт; 220В) с поплавком	12 027	11 720
14	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м; 1,1кВт; 220В) с рубаш. охлаждения	12 824	12 456
15	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м; 1,1кВт; 220В) с попл.выкл, руб. охл.	14 665	14 358
16	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В)	10 370	10 063
17	ГНОМ 16-16 (16 куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с поплавком	12 395	12 088
18	ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения	11 781	11 474
19	ГНОМ 16-16 (16куб.м/ч;16м;1,5кВт; 380В) с рубашкой охлаждения, с попл.	14 788	14 420
20	ГНОМ 25-20 (25 куб.м/ч;20м;2,2кВт; 380В) с рубашкой охлаждения	15 585	15 217
21	ГНОМ 40-25 (40куб.м/ч;25м;4,0кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	22 949	22 684
22	ГНОМ 53-10 (53куб.м/ч;10м;4,0кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	22 212	21 844
23	ГНОМ 50-25 (50куб.м/ч;25м;5,5кВт, 380В) с рубашкой охлаждения	26 753	26 630
24	ГНОМ 80-25 (80куб.м/ч;25м;7,5кВт, 380В) с рубашкой охл.	38 718	38 411
25	ГНОМ 80-40 (80куб.м/ч;40м;11,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.	48 045	47 677
26	ГНОМ 80-45 (80куб.м/ч;45м;15,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.		
27	ГНОМ 100-25 (100куб.м/ч;25м;11,0кВт, 380В , нерж) с рубашкой охл.	48 290	47 799

Основное исполнение насосов ГНОМ - сталь 10КП. Также имеется возможность изготовления насосов из нержавеющей стали. Уплотнение вала - торцовое.

